

## HƯỚNG DẪN THAO TÁC

MÀN HÌNH KHÔI ĐỘNG MẶC ĐỊNH (hiển thị TDS, nhiệt độ phòng, độ ẩm phòng, wifi) + TDS <50: hiển thị màu xanh lá + TDS >50: hiển thị màu xanh dương + TDS >100: hiển thị màu vàng	MÀN HÌNH KHI LAI GẦN MÁY LẤY NƯỚC  Nói "HI KAROFI" để vào chức năng lấy nước	CÁC CHỨC NĂNG NƯỚC CÓ THỂ LẤY (hiển thị sau khi nói HI KAROFI)  Màn hình giữ trong 5s. Nếu không nói loại nước sẽ chuyển về màn hình mặc định
Câu lệnh	Chức năng câu lệnh	Ghi chú
Nước sôi	Nước 99 độ	
Nước nóng	Nước 75 độ	
Nước pha sữa	Nước 45 độ	
Nước tinh khiết	Nước RO	
Nước lạnh nhất	Nước lạnh	
1. Karofi 2. Thời Karofi 3. Dừng lại	Dừng lấy nước	Màn hình hiển thị về chỉ số TDS  Nếu không nói "Tiếp tục" sẽ chuyển về màn hình mặc định HOME để lấy loại nước khác
Nói "Tiếp tục"	Tiếp tục lấy nước đã chọn	Màn hình hiển thị loại nước đang lấy  Nếu không nói "Tiếp tục" sẽ chuyển về màn hình mặc định HOME để lấy loại nước khác

1

## CẢNH BÁO

- Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng.
- Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất (địa).
- Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
- Phải** sục rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
- Không** để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
- Không** sử dụng sản phẩm trong vòng ít nhất là 2h sau khi sản phẩm được di chuyển đến nơi khác.
- Không** bật công tắc nước nóng (HOT) khi vòi nóng chưa có nước.
- Không** bật công tắc nước lạnh (COLD) khi vòi lạnh chưa có nước.
- Không** sử dụng mẩu vòi khác, chỉ sử dụng mẩu vòi có sẵn của nhà sản xuất.

3

## HỆ THỐNG LÕI LỌC

Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng <sup>(*)</sup>	Xuất xứ
Smax pro V1	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 5 micromet	12 tháng	Việt Nam
Smax pro V2	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất hữu cơ, màu, mùi khó chịu trong nước..	12 tháng	Việt Nam
Smax pro V3	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 1 micromet	12 tháng	Việt Nam
Màng RO	Màng RO 100 GPD	Loại bỏ hầu hết các chất rắn, ion kim loại nặng, vi khuẩn,...làm cho nước trở nên tinh khiết.	36 tháng	Mỹ
Mineral (khoáng đá)	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất cho nước Trung hòa axit dư..	12 tháng	Việt Nam
T33-GAC	Lõi chức năng	Định vị ngọt tự nhiên cho nước.	12 tháng	Việt Nam
ORP Alkaline	Lõi chức năng	Giảm ORP của nước, giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể	12 tháng	Việt Nam
Tourmaline	Lõi chức năng	Tạo ion âm có lợi cho cơ thể và hoạt hóa nước	12 tháng	Việt Nam
Hydrogen Plus	Lõi chức năng	Giảm các tác nhân gây oxy hóa có hại cho cơ thể	12 tháng	Việt Nam
Nano silver Plus	Lõi chức năng	Chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.	12 tháng	Việt Nam

<sup>(\*)</sup>: Thời gian sử dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn.

Thời gian sử dụng sẽ bị ảnh hưởng theo chất lượng nước đầu vào thực tế

5

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

1. Sử dụng nguồn điện áp theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)	3. Không sử dụng với những ổ điện không được cố định chắc chắn, an toàn	5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc...
2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng	4. Không thao tác với phích cắm khi tay ướt	6. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa
		<b>7. Lắp gioăng cốc lọc thô:</b> Gioăng cốc phải đảm bảo sạch sẽ, không bám bẩn Gioăng cốc lọc thô phải được đặt phẳng, áp sát đều với phần gờ chặn của cốc Nắp cốc lắp theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, vặn vào theo chiều kim đồng hồ Tránh vặn đi vặn lại nắp cốc để không bị hỏng gioăng.

6

## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị).	<b>4. Sục rửa toàn bộ hệ thống lọc chức năng cho lần sử dụng đầu tiên:</b> • Mở cánh cửa. • Tháo dây RO tại "ĐẦU RA" hoặc "OUT" của bộ lọc chức năng. • Kết nối 1 đầu dây RO (dây RO đi kèm theo máy) vào "ĐẦU RA" hoặc "OUT" của bộ lọc chức năng và đầu còn lại với dụng cụ chứa nước thải. • Kết nối máy với nguồn điện. • Tiến hành xả rửa hệ thống khoảng 30 phút hoặc đến khi nước không còn màu đen hoặc cặn bẩn.
2. Mở van xả hết nước đọng trong hệ thống đường ống. Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình.	<b>5. Vệ sinh cốc lọc thô trước khi thay thế lõi mới:</b> • Mở cánh cửa. • Tháo nắp cốc, tháo bỏ lõi lọc cũ. • Vệ sinh cốc lọc thô, thay thế lõi lọc mới và sẵn sàng sử dụng.
3. Kết nối đường nước với các cổng kết nối của thiết bị. <b>*Không đấu chung đường thông hơi với đường nước thải.</b>	



MỌI SỰ CỐ VUI LÒNG LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI

Quét mã QR để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm

1900 6418

4006033445